

# 乐清市日升电子有限公司

## 产品参数表

产品型号	CRS-N××3000 太阳能控制逆变一体机		
参考图片		尺寸 (mm)	420*275*115
		外包装 (mm)	470*360*180
		净重 (kg)	8.17
		毛重 (kg)	8.87
直流输入电压	12/24/48VDC	输出波形	正弦波
频率	50/60HZ	输出谐波含量	≤3%
额定功率	3000W	峰值功率	6000W
欠压保护	10/20/40+/-0.5V	欠压报警	10.5/21/42±0.5V
过压保护	15.5/31/62+/-2V	空载电流	1/0.6/0.4A
工作温度	-20℃-50℃	高温保护	60℃-70℃
风机	智能温控	短路保护	恒流削波方式
工作电压范围	10-15/20-30/40-60V	输入反向连接	保险丝熔断
充电电流	50/40/60A	太阳能充电控制	内置控制器
输出电压	110-120/220-240VAC		
过载保护	3100W, 视过载程度延迟 2~10S		
太阳能充电	三段式充电。快充---恒压---浮充		
绿色 LED 指示	绿灯亮 (逆变输出, 正常工作)		
红色 LED 指示	红灯亮 (欠/过压、过载、高温、短路、输入反向连接保护)		